

Geberit Brenta servantkran, stående montasje, batteridrift, med synlig funksjonsboks



Eksempelbilde





Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For montering i servanter eller benkeplate
- For tilkopling av kaldt og varmt vann (bare på modell med blander eller termostatblander)
- For tilkopling av kaldt eller blandet vann (bare ved modell uten blander)
- For bruk med skåler av syrefast stål
- Modell med blander eller termostatblander egner seg ikke for gjennomstrømningsvarmer. Se teknisk datablad «Servantkraner med gjennomstrømningsvarmer»

Egenskaper

- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Hærverkssikker
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Temperaturregulering via blander (bare på modell med blander eller termostatblander)
- Vann kan ikke stilles inn rent varmt eller rent kaldt (bare på modell med blander eller termostatblander)
- Termostat iht. EN 1111 (kun ved modell med termostatblander)
- Skåldingsbeskyttelse ved å begrense vanntemperaturen til 42 °C (kun ved modell med termostatblander)
- Mulig med varmedesinfeksjon iht. DVGW W 551
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Batteri tilstrekkelig for ca. 200 000 skyller
- Advarsel ved svakt batteri
- Justerbar energisparemodus
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskanneteknikk
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Justerbart program vannsparer
- Justerbart program intervallskyll
- Individuelt justerbar langvarig skyll
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Med integrert tibakeslagskant
- Funksjonsenhet med integrerte kurvfiltre

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Kapslingsgrad	IPX4
Driftsspenning	3 V DC
Driftstrykk	0.5-10 bar
Anbefalt driftstrykk med termostat	0.5-5 bar
Anbefalt driftstrykk med termostat	50-500 kPa
Trykkforskjell KV/VV	≤ 1.5 bar
Maksimalt prøvetrykk vann	16 bar
Maksimalt prøvetrykk luft / inertgass	3 bar
Omgivelsestemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Vanntemperatur innstillingsområde med termostat	20-42 °C
Maksimal vanntemperatur	60 °C
Maksimal vanntemperatur midlertidig	90 °C
Spylemengde ved 3 bar	5 l/min
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.07 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	5–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Materiale	Messing/plast

Leveringsomfang

- Servantkran med infrarød sensor og vanntilkoplingsslange
- Synlig funksjonsboks med styringselektronikk, funksjonsenhet og batterirom
- Panserslanger 3/8"
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B	H	T	
116.173.21.1	4422072	Blankforkrommet	Uten blander	5.5 cm	16.1 cm	19.5 cm	
116.174.21.1	4422073	Blankforkrommet	Med blander	5.5 cm	16.1 cm	19.5 cm	
116.173.SN.1	4422115	Utførelse syrefast stål / Børstet, easy-to-clean-belegg	Uten blander	5.5 cm	16.1 cm	19.5 cm	Ny

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B	H	T	
116.174.SN.1	4422117	Utførelse syrefast stål / Børstet, easy-to-clean-belegg	Med blander	5.5 cm	16.1 cm	19.5 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit stråleregulator for Piave- og Brenta servantkran
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy