FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Miri servantbatteri
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817

Montering

Montering	Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret til venstre.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Annbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,05 kg
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. **Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, Klorin og Amoniakk må ikke brukes!**
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.