FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Miri servantbatteri
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet levers i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort pulverlakk) og gull (PVD) utførelse.

Montering

Montering	Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret til venstre.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Annbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,05 kg Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3218
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. **Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!** **Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!**
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.